Cuves polyéhtylène 5 000 & 6 000 litres

Récupération des Eaux de Pluie



OBIO ENVIRONNEMENT
621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys
info@obio-environnement.com
01 64 79 14 22

Cuve de récupération et de régulation - *Polyéthylène (PE)*

Caractéristiques

• Cuve en polyéthylène avec anneaux d'ancrage et de levage
• Couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de sécurité et joint d'étanchéité
• Manchons d'entrée et de trop plein en PCV Ø 110 mm
• Possibilité de jumelage (Option ETK075)

Dimensions

REF. ETY05000





Poids : 183 kg

REF. ETY06000





Poids : 218 kg

Cuve de récupération et de régulation - *Polyéthylène (PE)*

Equipements de série

Dispositif de filtrage comprenant :
> Filtre inox section 1000 microns amovible avec poignée de manutention, à plan incliné autonettoyant
> Compartiment filtre avec couvercle empêchant le passage des rongeurs dans la cuve
> Trop-plein pour l'évacuation des particules flottantes
> Siphon anti-passage de nuisibles intégré au compartiment filtre

Système d'aspiration Ø 1" comprenant :
> 1 flotteur pour éviter l'aspiration des boues et des flottants
> 1 crépine en plastique et un clapet anti-retour à ressort
> 1 tuyau PVC souple
> 1 jeu de raccords

Tuyau de refoulement :
Utilisé dans le cas d'une installation avec pompe immergée, il se raccorde directement sur le refoulement de la pompe

2 raccords filletés 1" pour connexion de la pompe et du réseau eaux de ville, 1 manchon passe-câbles

1 plaque d'identification avec une chaîne fixée en partie haute de la cuve pour manutention de la pompe (en option).

2 autocollants pictogrammes « eau non potable » PVC rigide fournis.

Options



Réhausses de couvercle

Références	A (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Télescopique (mm)	Grille anti-chute
ETR47RF	490	780	10,5	250 à 470	en option
ETR65EF	650	780	18	430 à 600	en option

Autres options : pompe automatique, kit de jumelage, kit de rétention/régulation, cerclage d'ancrage acier

LE + PRODUIT Plasteau

- Résistance accrue grâce à un **design étudié**
- Plus compacte et mieux adaptée aux **terrains difficiles**
- **Cuve basse**

Cuve basique sans équipement

Eco base



> Manchon d'entrée et de sortie en PVC Ø 110 mm

REF. ETY05000B — Poids : 175 kg

REF. ETY06000B — Poids : 211 kg

Cuves de régulation

ECOregul basse et **ECO**regul haute

Ecoregul Basse

A sortie basse avec ajutage réglable ou vortex



Ajutage réglable en partie basse

Pour débit de 2,1 à 6 l/s

REF. ETY05000R — Poids : 179 kg

REF. ETY05000R — Poids : 215 kg

Régulateur vortex

Pour débit de 0,5 à 2 l/s



REF. ETY05000RX — Poids : 178 kg

REF. ETY06000RX — Poids : 214 kg

Ecoregul Haute

A sortie jaute avec pompe de regulation

Inclus dans la cuve, une pompe FAKA600 mono 230 V automatique

REF. ETY05000RP — Poids : 185 kg

REF. ETY06000RP — Poids : 221 kg

Stockage d'eau sanitaire ou potable

Eco POTABLE

> Piquages réalisés à la commande (par le fabricant)

> Cuve en polyéthylène dit "naturel" *(sans colorants)* et certifiée A.C.S

> Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé permettant une consommation humaine de l'eau acheminée en toute sécurité

REF. ETY05000FW — Poids : 175 kg

REF. ETY06000FW — Poids : 210 kg

Rétention d'effluents divers*

Eco fluents



> Canne d'aspiration Dn90 avec raccord symétrique en aluminium et avec bouchon

> Ventilation Dn50 avec chapeau

> Température des effluents jusqu'à 30° C

REF. ETY05000EF — Poids : 182 kg

REF. ETY06000EF — Poids : 218 kg

*Il faut vérifier la comptabilité chimique suivant la nature de l'effluent